



ケーシングチューブ

仕様

重量表（標準仕様品）

| 外径 (mm) | 長さ (m) | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|
| | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| φ 780 | 520 | 965 | 1405 | 1850 | 2190 | 2730 |
| φ 980 | 740 | 1380 | 2020 | 2660 | 3300 | 3940 |
| φ 1080 | 820 | 1530 | 2240 | 2940 | 3650 | 4350 |
| φ 1180 | 900 | 1670 | 2440 | 3210 | 3980 | 4750 |
| φ 1280 | 1005 | 1840 | 2675 | 3510 | 4345 | 5180 |
| φ 1480 | 1185 | 2155 | 3125 | 4095 | 5065 | 6030 |
| φ 1780 | 1570 | 2865 | 4155 | 5450 | 6740 | 8035 |
| φ 1980 | 1750 | 3190 | 4635 | 6075 | 7500 | 8960 |

(注) φ 780~1580 : 外板 12 t、内板 10 t

φ 1780~1980 : 外板 16 t、内板 12 t

御要望に応じてφ 2000 mm 以上のサイズや一重管ケーシングチューブも
製作しています。

写真



(注) 仕様は予告無しに変更になる場合がありますので御注意下さい。